

Vinyylilattioiden puhdistaminen ja hoito

Vinyylilankut, -laatat ja vinyylikorkit ovat suosittuja lattiamateriaaleja sekä kotitalouksissa että julkisissa tiloissa, kuten toimistoissa, myymälöissä ja palvelutaloissa. Vinyylilattiat ovat vielä melko uusi lattiamateriaalikategoria ja tuotteiden ominaisuuksissa on runsaasti eroja. Siksi onkin tärkeää valita käyttötarkoitukseen juuri oikeanlainen vinyylilattia sekä perehtyä myös materiaalin puhdistamiseen ja hoitamiseen, jotta laadukas ja kestävä materiaali säilyttää hyvät ominaisuutensa ja pysyy edustavan näköisenä.

Vinyylilattioiden ominaisuuksia

- Vinyylilattioilla ja -lankuilla on materiaalina 100 %:n vedenkesto, mutta vinyylikorkkilattiat eivät ole materiaaleiltaan täysin vedenkestäviä.
- Vaikka materiaali kestäisi kosteutta älä jätä seisovaa vettä materiaalin pinnalle, koska lankkujen saumat eivät ole välttämättä vesitiiviitä. Asennettua vinyylikorkkia ja vinyylilankkua on myös vaikea erottaa toisistaan, joten liiallista veden käyttöä kannattaa välttää tästäkin syystä.
- Hyvä akustiikka ja helppoja asentaa
- Helppohoitoisia, eivät tarvitse vahausta tai vahvoja kemikaaleja
- **HUOM!** Puhdistusaineet tulee annostella valmistajan ohjeiden mukaisesti – yliannostelu kerrostuu materiaalin pintaan ja tekee pinnan tahmeaksi.
- **HUOM!** Saippuapohjaisia tai vahaa sisältäviä puhdistusaineita **EI SAA KÄYTTÄÄ** vinyylilattioille (esim. astianpesuaineet tai Tolu) – materiaalin pinta voi muuttua liukkaaksi saippuan tai vahan kiinnittyessä siihen, saippua myös kerrostuu pinnalle, jolloin lattiasta tulee tahmea ja lika tarttuu lattiaan tiukemmin kiinni.
- Vahvat kemikaalit kuten emäkset, liuottimet, muste, rasva, hiusvärit tms. voivat tehdä pysyviä värimuutoksia lattian pintaan
- Tahrannoistaineet saattavat aiheuttaa muutoksia lattian pintaan
- Kestää iskuja mutta ei viiltoja, esim. eläinten kynsien raapimaa tai kalusteiden jalkojen naarmutusta – suojaa huonekalujen jalat huopanapeilla
- Kumipohjaiset eteismatot tai paikallaan olevat kalusteet saattavat jättää jälkiä materiaalin pintaan (esim. värjäytymiä)
- Hehkuva savuke voi aiheuttaa pysyvän jäljen
- Suora voimakas auringonvalo voi aiheuttaa lattia värin haalistumisen

Uuden lattian käyttöönottopuhdistus - *konemenetelmin*

- Lattian asennuksen jälkeen irtolika imuroidaan HEPA-suodattimen sisältävällä imurilla, jotta hienojakoinen rakennuspöly ei riko imuria, eikä päästä pölyä takaisin huoneilmaan.
- Mikäli lattialle on jäänyt betoni- tai kipsipölyä, poistetaan ne ensin heikosti happamalla puhdistusaineella, jonka pH on 5–6.
- Lattia pyyhitään puhdistusaineliuoksessa kostutetuilla mikrokuituisilla lattiapyyhkeillä ja kuivanpyyhkimellä.
- Tämän jälkeen annostellaan heikosti emäksinen yleispuhdistusaine, jonka pH on 8.1–10 yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön.
- Lattia pestään yhdistelmäkoneella ja keskikovalla polyesterlaikalla (punainen).
- Erittäin likaiseen lattiaan voidaan tarvittaessa käyttää niin sanottua epäsuoraa puhdistusmenetelmää, jossa imusuulake pidetään ensin ylhäällä ja lattiaa käsitellään vain laikan mekaniikalla ja puhdistusaineella. Tämän jälkeen pestään lattia uudelleen imusuulake alhaalla.

Ylläpitopuhdistus - *konemenetelmin*

- Imuroi lattialta säännöllisesti kuiva irtolika ja pöly.
- Pese lattiaa yhdistelmäkoneella käyttäen pehmeää polyesterlaikkaa.
- Älä käytä liian karkeaa/hiovaa laikkaa
- Älä jätä lattiapintaa märäksi, kuivaa se välittömästi.
- Käytettäessä polyesterlaikkaa annostele neutraalia yleispuhdistusainetta, jonka pH on 6–8 koneen puhdasvesisäiliöön annosteluohjeen mukaisesti.
- Tarkista, että koneen imusuulake on puhdas ja imee hyvin, jotta seisovaa vettä ei pääse jäämään lattialle.
- Poista vaikeat kiinnittyneet tahrat ennen yhdistelmäkoneella pesua. Käytä tahrannoistossa mikrokuitupyyhettä, pehmeää harjaa tai hankausmoppia sekä heikosti emäksistä puhdistusainetta, jonka pH on 8,1–10.

Siivousvälineet ja koneet

- Käytä vinyylilattioille imurin pehmeää harjasuulaketta.
- Vaihda imurin pölypuski säännöllisesti ja puhdista lattiasuulakkeen harjakset.
- Käytä yhdistelmäkoneessa pehmeitä laikkoja.
- Valitse ympäristöystävällisiä yleispuhdistusaineita, joiden pH on 6 - max 10.
- Tarkista, että puhdistusaine ei sisällä saippuaa tai vahaa.
- Tyhjennä yhdistelmäkoneen vesisäiliöt aina käytön jälkeen ja huuhtelee ne puhtaalla vedellä, jätä säiliöiden kannet auki.
- Pese laikka saman laikan keskiosasta irrotetulla kappaleella kevyesti hangaten, anna kuivua vaakatasossa.
- Puhdista koneen imusuulake ja imuletku huolellisesti.