



NORDIC DESIGN VINYL



Käyttöluokka 33,
julkiset tilat kova
käyttö



Hiljainen,
askeläänieriste
valmiina



Soveltuu lattia-
lämmityksen
kanssa

Nordic Design Vinyl on pohjoismaiseen makuun ja olosuhteisiin suunniteltu kivikomposiittirunkoinen vinyylilankkusarja integroidulla askeläänieristeellä. Päältäpainettavan 5Gi päätypontin ansiosta NDV on helppo ja nopea asentaa lankku kerrallaan. Pohjaan valmiiksi integroitu 1mm:n alusmateriaali varmistaa lattian hyvän akustiikan ja helpottaa asentamista, kun erillisen alusmateriaalin asentamiselta vältytään. Kivikomposiittirungon ansiosta lankun mitat pysyvät stabiileina, eikä PVC-runkoisille vinyylilankuille tyypillistä kupruilua lämmitessä tarvitse pelätä. Mittojen vakauden ansiosta NDV soveltuu myös isoihin huoneisiin ilman liikuntasauvojen tarvetta. Tuotteella on M1-sisäilmaluokitus.

| | |
|------------------------|---|
| Ean-koodi: | 6429830033875 |
| Käyttöluokka: | KL 33 |
| Kulutuspinnan paksuus: | 0,55mm |
| Lankun koko: | 1220 x 225 x 5mm |
| Pakkauskoko: | 8 lautaa / 2,196m ² |
| Lavakoko: | 54 pkt. / 118,58m ² |
| Pontti: | 5Gi painettava päätypontti. Nopea asentaa. |
| Viisteet: | Huomaamattomat kuosin väriset mikroviisteet neljällä sivulla. |
| Lattialämmitys: | Soveltuu. Matala lämmönvastus (R) 0,05 m ² K/W. |
| Sisäilmaluokitus: | M1 |
| Takuu: | 15v. kotikäytössä / 5 v. julkisissa tiloissa. |
| Liukastumisen esto: | R9 (DIN 51130:2014-02) / DS (13893) |
| Paloluokitus: | Bfl - s1 (EN 13501-1) |
| Askeläänieristys: | 18 db (ISO 10140-3, ISO 717-2) |
| UV-kestävyys: | >6 (ISO 105-B02:2014) |
| Mittapoikkeama: | +/- 0,05%, kovertuma 0,0mm |



Katso Karitma Lattiastudiossa mille tämä vinyylilankku näyttäisi huoneessasi. Skanna QR-koodi tai siirry www.karitma.link/1008.

Nordic Design Vinyl
5 mm KL33 vinyylilankku
1008 Olos

KARITMA 
Lattiat

