



PRO FOAM AQUA



Pro Foam Aqua tarjoaa erinomaisen tuen lattian ponteille, sillä sen puristuslujuus on 60 kPa – huomattavasti enemmän kuin perinteisen solumuovin 10–20 kPa. Jämäkämpi rakenne vähentää lattian painumista ja suojaa mahdollisilta vaurioilta.

Alusmateriaali vaimentaa ääniä jopa 19 dB ja sopii hyvin lattialämmityksen kanssa matalan lämmöneristyksensä ansiosta. Se tasoittaa aluslattian epätasaisuuksia 1,3 mm asti.

Rullapakkaus sisältää 15 m², ja reunojen teippiliikkeet tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta.

Paksuus:	2,0 mm
Pakkauskoko:	15 m ²
Sisäilmaluokitus:	M1
Askeläänen parannusluku (IS):	19 dB (EN ISO 10140:2021)
Puristuslujuus (CS):	60 kPa (EN 826:2013)
Lämmönvastus (R):	0,035 m ² K/W (EN 12664:2002)
Tasoituskyyky (PC):	1,3 mm (EN ISO 868:2005)
Kosteussulku (SD):	>150m
Höyrysulku:	Kyllä
Materiaali:	Polyeteeni ja polyetylenitereftalaatti
Paino	0,147 kg/m ²
Ean-koodi:	6429810861436

