



ESTILLON SOLIDBASE SK

Solidbase SK on laadukas, raskas alusmateriaali, jonka puristuslujuus on yli 400 kPa. Se on 2 mm paksu ja valmistettu polyuretaanin (PU) ja mineraalitäyteaineiden yhdistelmästä.

Toisella puolella on erittäin vahva liimapinta, joka mahdollistaa nopean asennuksen. Solidbase SK mahdollistaa liimattavien vinyylilankkujen asennuksen ilman liiman käyttämistä aluslattiaan.

Suuren puristuslujuuden ansiosta se vaimentaa tehokkaasti askelääntä ja kestää iskuja erinomaisesti. Tuotetta voi käyttää myös lattialämmityksen kanssa.

Tuote soveltuu erinomaisesti sekä asuin- että kohdekäyttöön liimattavien vinyylilankkujen alle.

Paksuus:	2,0 mm
Pakkauskoko:	8 m ²
Askeläänen parannusluku (IS):	16 dB
Puristuslujuus (CS):	>450 kPa
Lämmönvastus (R):	0,01 m ² K/W
Tasoituskyky (PC):	0,79 mm
Askeläänen vaimennus samaan tilaan (RWS):	7 % (EPLF WD 021029-5)
Höyrysulku:	Kyllä
Paloluokitus:	Bfl-S1 (EN ISO 9239-1: 2010)
Paino	2,00 kg/m ²
Ean-koodi:	8716913003503

