



Comfort



Käyttöluokka 33,
julkiset tilat kova
käyttö



Kestää
konttorituolin
pyörät




Akustiset
ominaisuudet



Toimitus-
aika
1-3 vrk



Karitma Comfort 2574 Light Grey on näyttävä vaaleanharmaa tekstiililaatta, joka on erinomainen valinta esimerkiksi toimistoihin, oppilaitoksiin, hotelleihin, ravintoloihin ja kaikkiin muihinkin tiloihin, joissa tarvitaan loistavaa akustiikkaa, mukavuutta ja kestävyyttä. Tekstiililaatta on mukavan tuntuinen jalan alla ja se on helppo asentaa sekä pitää puhtaana. Päällinen on silmukkatuftattua polyamidia eli nylonia ja pohja on 70 % kierrätetyistä mineraaleista valmistettua Polyflexia. Painavan ja jämäkän pohjansa ansiosta se pysyy hyvin paikallaan ja muodossaan. Asennuksen voi tehdä joko tarraliimalla tai tekstiililaatoille suunnatuilla tarrapaloilla.



Katso Karitma Lattiastudiossa, miltä tekstiililaatta näyttäisi huoneessasi. Skannaa QR-koodi tai siirry www.karitma.link/2574

EAN: 6429810861108

Ominaisuudet

Käyttöluokka:	KL 33 (EN 1307)
Nukan paino:	540g/m ² (ISO 8543)
Kokonaispaino:	4100g/m ² (ISO 8543)
Kokonaispaksuus:	5,4 mm (ISO 1765)
Laatan koko:	50x50 cm
Pakkaus-/lavakoko	20 kpl/5 m ² / 40 pkt/200 m ²
Valmistusmaa:	Alankomaat
Lattialämmitys:	Soveltuu
Askelään vaimennus:	25 dB (ISO 140-8)
Äänen absorptio:	0.15 aW (ISO 354)
Paloluokitus:	Bfl-s1 (EN ISO 9239-1)
Takuu:	10 vuotta
Nukan materiaali:	100 % nylon
Ompeleen tiheys:	189 600/m ² (ISO 1763)
Nukan korkeus:	3,00 mm (ISO 1766)
Välikerros:	Colback PA/PES kuitukangas
Tausta:	Polyflex-tausta, 70 % kierrätettyjä mineraaleja
Muut materiaalit:	Bitumi, polyesteri ja lasikuitu
Pyörivät tuolinpyörät:	A, soveltuu jatkuvaan käyttöön (EN 985)
Mittapysyvyys:	<0,2 % (EN 986)
Lämmöneristys:	0,04 m ² K/W (ISO 8302)
Sähköstaattinen varautuminen	Antistaattinen (0,1kV) (ISO 6356)
Valonkestävyys:	>5 (ISO 105 B02)
Värin pysyvyys hankauksessa kuivana	5 (ISO 105 X12)
Värin pysyvyys hankauksessa märkänä	5 (ISO 105 X12)